

กล้องระดับอัตโนมัติ 24 เท่า

รายละเอียดทั่วไป

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจทำแผนที่ และงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง

รายละเอียดทางเทคนิค

1. กล้องส่อง

- 1.1 กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า
- 1.2 ภาพที่เห็นเป็นภาพชนิดหัวตั้งตรงตามธรรมชาติ
- 1.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
- 1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.55 เมตร
- 1.5 ค่าตัวคูณคงที่ 100
- 1.6 ค่าตัวบวกคงที่ 0
- 1.7 ทิศนัยภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อยกว่า 1 องศา 20 ลิปดา

2. หลอดระดับฟองน้ำและอื่น ๆ

- 2.1 ความไวของหลอดระดับฟองกลมไม่มากกว่า 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
- 2.2 จานองศาราบแบ่งได้ 360 องศา อ่านได้โดยตรง 1 องศา
- 2.3 มีระบบอัตโนมัติ (Compensator rang) ช่วงของการทำงานไม่มากกว่า ± 15 ลิปดา
- 2.4 มีระบบตั้งค่าอัตโนมัติ (Compensator setting accuracy) โดยมีค่าความถูกต้องไม่เกิน ± 0.4 ฟลิปดา
- 2.5 ความคลาดเคลื่อนในการทำระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กิโลเมตรไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร

อุปกรณ์ประกอบ

1. มีขากล้องทำด้วยวัสดุแข็งแรงสามารถยึดเข้าออกได้
2. กล้องบรรจุกล้องพร้อมสายหิ้วที่แข็งแรงพร้อมอุปกรณ์กันกระเทือน
3. ลูกตั้งพร้อมสายดึง 1 ชุด
4. ชุดปรับแก้เครื่องมือ 1 ชุด
5. มีคู่มือการใช้ภาษาไทย 1 ชุด
6. มีการรับประกันความเสียหาย 1 ปี

