

กล้องระดับอัตโนมัติ 32 เท่า

รายละเอียดทั่วไป

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจทำแผนที่ และงานสำรวจ เพื่อการก่อสร้าง

รายละเอียดทางเทคนิค

1. กล้องส่อง
 - 1.1 กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า
 - 1.2 ภาพที่เห็นเป็นภาพชนิดหัวตั้งตรงตามธรรมชาติ
 - 1.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
 - 1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.55 เมตร
 - 1.5 ค่าตัวคูณคงที่ 100
 - 1.6 ค่าตัวบวกคงที่ 0
 - 1.7 ทศนิยมภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อยกว่า 1 องศา 20 ลิปดา
2. หลอดระดับฟองน้ำและอื่น ๆ
 - 2.1 ความไวของหลอดระดับฟองกลมไม่มากกว่า 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
 - 2.2 จานองศาแบ่งได้ 360 องศา อ่านได้โดยตรง 1 องศา
 - 2.3 มีระบบอัตโนมัติ (Compensator rang) ช่วงของการทำงานไม่มากกว่า ± 15 ลิปดา
 - 2.4 มีระบบตั้งค่าอัตโนมัติ (Compensator setting accuracy) โดยมีค่าความถูกต้องไม่เกิน ± 0.4 ฟลิปดา
 - 2.5 ความคาดเคลื่อนในการทำระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กิโลเมตรไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร

อุปกรณ์ประกอบ

1. มีขากล้องทำด้วยวัสดุแข็งแรงสามารถยืดเข้าออกได้
2. กล้องบรรจุกล้องพร้อมสายหิ้วที่แข็งแรงพร้อมอุปกรณ์กันกระเทือน
3. ลูกดิ่งพร้อมสายดิ่ง 1 ชุด
4. ชุดปรับแก้เครื่องมือ 1 ชุด
5. มีคู่มือการใช้ภาษาไทย 1 ชุด
6. มีการรับประกันความเสียหาย 1 ปี