

กล้องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์ (ROTARY LASER LEVEL)

ยี่ห้อ SOUTH รุ่น RNR600

1.รายละเอียดทั่วไป

กล้องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์ แสดงแสงเลเซอร์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน พกพาสะดวก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2. รายละเอียดทางเทคนิค

- 2.1 ตัวเครื่องสามารถปรับระดับอัตโนมัติในแนวระนาบได้ ค่าความละเอียด ± 1 มิลลิเมตร / 10 เมตร
- 2.2 ช่วงในการทำงาน 0.5-400 เมตร (รัศมีวงกลม)
- 2.3 ระยะควบคุมด้วยรีโมท ≥ 30 เมตร
- 2.4 ช่วงชดเชยระดับ $\pm 5^\circ$
- 2.5 ความเร็ว / รอบในการยิงเลเซอร์ 600 รอบ/นาที
- 2.6 ความยาวคลื่นของเลเซอร์ 635 นาโนเมตร
- 2.7 ระดับเลเซอร์ปรับระดับได้ Class 2 ลำแสงเป็นจุดที่เซ็นเตอร์หมุนรอบด้าน
- 2.8 สามารถปรับค่า Slope ของแกนเลเซอร์ได้
- 2.9 มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องยังไม่ได้ระดับในแนวระนาบ
- 2.10 สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
- 2.11 อุณหภูมิในการทำงานระหว่าง $-10^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}$
- 2.12 มาตรฐานการกันน้ำ และฝุ่น IP66
- 2.13 น้ำหนัก 2 กิโลกรัม

3. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

- 3.1 กล้องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 กล้อง
- 3.2 กล่องบรรจุกล้อง จำนวน 1 กล่อง
- 3.3 ขาตั้งกล้องวัดระดับด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด
- 3.4 มีแบตเตอรี่ D จำนวน 2 ก้อน
- 3.5 ตัวรับสัญญาณ พร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 ชุด
- 3.6 คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

