

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านค่ามุมได้ละเอียด 2 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)

รายละเอียด

1. กล้องตั้งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. มีกำลังขยาย 30 เท่า
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
6. ค่าตัวคูณคงที่ 100
7. ค่าตัวบวกคงที่ 0
8. ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทำงาน ± 3 ลิปดา
9. เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display)
10. แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงได้ 1 หรือ 5 ฟลิปดา
11. ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 2 ฟลิปดา
12. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
13. ความไวของระดับฟองยาว 40 ฟลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
14. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมโค้ง
15. มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถถอดแบตเตอรี่ได้
16. มีใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
17. อุปกรณ์ประกอบ
 - จากกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 - มีกล้องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
 - มีฝาครอบเลนส์
 - ที่ชาร์จแบตเตอรี่
 - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

