

กล้องระดับอัตโนมัติ 28 เท่า (Auto Level 28x)

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3A

รายละเอียดทั่วไป

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้ในงานทำระดับ งานสำรวจทางแผนที่ และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียดทางเทคนิค

1 กล้องส่อง

- 1.1 กาลังขยายไม่น้อยกว่า 28 เท่า
- 1.2 ภาพที่เห็นเป็นภาพชนิดหัวตั้งตรงตามธรรมชาติ
- 1.3 เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
- 1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.3 เมตร
- 1.5 ค่าตัวคูณคงที่ 100
- 1.6 ค่าตัวบวกคงที่ 0
- 1.7 ทักษะภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อยกว่า 1 องศา 20 ลิปดา

2 หลอดระดับฟองน้ำและอื่น ๆ

- 2.1 ความไวของหลอดระดับฟองกลมไม่มากกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
- 2.2 จานองศาแบ่งได้ 360 องศา อ่านได้โดยตรง 1 องศา
- 2.3 มีระบบอัตโนมัติ (Compensator rang) ช่วงของการทำงานไม่มากกว่า ± 15 ลิปดา
- 2.4 มีระบบตั้งค่าอัตโนมัติ (Compensator setting accuracy) โดยมีค่าความถูกต้องไม่เกิน ± 0.3 ฟิลิปดา
- 2.5 ความคลาดเคลื่อนในการทาระดับไป-กลับ ในระยะ 1 กิโลเมตรไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบ

1. มีขากล้องทำด้วยวัสดุแข็งแรงสามารถยึดเข้าออกได้
2. มีกล้องบรรจุกล้องพร้อมสายหัวที่แข็งแรงพร้อมอุปกรณ์กันกระเทือน
3. ลูกตั้งพร้อมสายคล้อง 1 ชุด
4. ชุดปรับแก้เครื่องมือ 1 ชุด
5. มีคู่มือการใช้ภาษาไทย 1 ชุด
6. มีการรับประกันความเสียหาย 1 ปี

