

กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า

ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B20 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

รายละเอียด

1. รายละเอียดทั่วไป

เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติใช้ในงานทำระดับงานสำรวจทำแผนที่ และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างมีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.1 กล้องส่อง

- 2.2.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า
- 2.2.2 กล้องเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
- 2.2.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร
- 2.2.4 ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
- 2.2.5 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 0.3 เมตร
- 2.2.6 ค่าตัวคูณคงที่ 100
- 2.2.7 ค่าตัวบวกคงที่ 0

2.2 ระบบอัตโนมัติ (Compensator)

- 2.2.1 มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ± 15 ลิปดา
- 2.2.2 ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ไม่เกิน ± 0.7 มิลลิเมตร
- 2.2.3 ค่าความแม่นยำ 0.3"
- 2.2.4 หน่วยความจำภายใน 128 MB

2.3 หลอดระดับฟองน้ำและอื่น ๆ

- 2.3.1 ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
- 2.3.2 มีจานองศาอ่านมุมรอบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
- 2.3.3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร
- 2.3.4. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
- 2.3.5. โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันน้ำได้ IPX6 (IEC 60529 : 2001)
- 2.3.6. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

2.4 อุปกรณ์ประกอบด้วย

- 2.4.1. มีกล้องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
- 2.4.2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกตั้งและสาย 1 ชุด
- 2.4.3. มีฝาครอบเลนส์
- 2.4.4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
- 2.4.5. มีการรับประกันความเสียหายอย่างน้อย 1 ปี

